

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OPIS	WIDOK	OTWÓR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (cm)	OTWÓR W ŚWIEŁE MURU (cm)	OTWIERALNOŚĆ SKRZYDEŁ	PIĘTRO	SUMA	KOLOR	WYMIAR
ROZDZIAŁ DRZWI	D0	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	D1	DRZWI ZEWNĘTRZNE		
RZUT skala 1:50								
WIDOK skala 1:50								
OTWÓR W ŚWIEŁE MURU (cm)	WG PRODUKENTA	WG PRODUKENTA	WG PRODUKENTA					
OTWÓR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY (cm)	120x10	120x210	130(60+40)x210					
PARTER	L	P	L	P				
I PIĘTRO	-	-	-	-				
SUMA	2	-	1	-	1	1		
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016					
WYMIAR	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednokomorowy system profilu aluminiowego z szkieletem termoisolacyjnym o odporności pożarowej 78mm - gęstość konstrukcyjna szkieletu drzwiowego 78mm - światło przejścia po otwarciu 2100 x 1060 mm - 90° 1200 mm x 2100 mm - szkło zespolone dwukomorowe szkieletowe - wymaganie PN-EN 1279-1:5 o U<0,5 W/m²K - współczynnik przenikania ciepła da całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²K	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednokomorowy system profilu aluminiowego z szkieletem termoisolacyjnym o odporności pożarowej 78mm - gęstość konstrukcyjna szkieletu drzwiowego 78mm - światło przejścia po otwarciu 2100 x 1060 mm - 90° 1200 mm x 2100mm - szkło zespolone dwukomorowe szkieletowe - wymaganie PN-EN 1279-5+A2:2006 o U<0,5 W/m²K - współczynnik przenikania ciepła da całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²K	- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwukomorowy system profilu aluminiowego z szkieletem termoisolacyjnym o odporności pożarowej 78mm - gęstość konstrukcyjna szkieletu drzwiowego 78mm - światło przejścia po otwarciu drzwi o < 90° mm szkieletu czynne (1300mm szkła) x 2100mm - szkło zespolone dwukomorowe szkieletowe - wymaganie PN-EN 1279-1:5 o U<0,5 W/m²K - współczynnik przenikania ciepła da całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²K					
WYPOSAŻENIE	- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamki, samozamykacz, - jedna para drzwi wyposażona w silownik - lankę napowietrzania	- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamki, samozamykacz, dwustronna lanką	- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamki, samozamykacz, lankę					
WYMIAR P.POZ.	EDNA PARA, FUNKCJA NAPOWIETRZANIA	EDNA PARA, FUNKCJA NAPOWIETRZANIA	EDNA PARA, FUNKCJA NAPOWIETRZANIA					

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:50

[illegible]